



新型环保木塑复合材料

安徽爱瑞德新材料有限公司

电话：+86 563 2828208

传真：+86 563 2719505

地址：安徽省宣城市宣州工业园区怀仁路8号

网址：www.avidwpc.com

E-mail：info@avidwpc.com

本宣传册仅用于信息提供，因产品结构、尺寸、设计更新等原因，无需事先通知，
最终产品请以实物为准。本宣传册最终解释权归安徽爱瑞德新材料有限公司所有。



新型环保木塑复合材料

>>> 安徽爱瑞德新材料有限公司

>>> 关于爱瑞德

安徽爱瑞德新材料有限公司位于中国文房四宝之乡——宣城。是一家专业生产塑木复合材料的高新技术企业，公司坚持以环保可循环利用为经济导向，生产的塑木产品质量始终执行国际最高环保标准，公司拥有国际先进的生产设备，检测设备齐全的实验室，经验丰富的高级工程师，产品是由聚丙烯塑料（PE）与植物纤维（木粉、竹粉、秸秆等）经过特殊配方处理加工而成的一种新型绿色环保景观材料。具有不腐烂、不变形、不褪色、拒虫害、不龟裂、无需维护等优点，目前已被广泛运用于户外庭院、室内装饰、园林景观、包装、物流等多领域，产品范围涵盖塑木地板、塑木栏杆、塑木围栏、塑木凉亭、塑木花箱、塑木休闲椅、塑木垃圾桶、塑木垃圾箱、塑木户外家具等景观设施，深受国内外客户的欢迎。

企 业 信 念：质量、创新、诚信、责任；

企业发展战略：打造绿色循环经济，创造健康环保生活；

企业目标追求：为员工创造幸福，为社会创造效益。



>>> 木塑材料与其他材料的优缺点对比

材料优点	塑料	木材	金属	混凝土	木塑
坚固		√	√	√	√
柔韧	√		√		√
抗紫外线		√	√	√	√
低导热性	√				√
无导电性	√	√		√	√
易于加工		√	√		√
节约自然资源					√
环保					√
由回收资源加工而成					√

材料缺点	塑料	木材	金属	混凝土	木塑
易破裂	×	×		×	
易腐蚀	×	×			
易锈蚀					
易冻裂		×			
易受白蚁啃噬	×	×			
易被环境侵蚀	×	×	×	×	
化学物质渗出	×	×			
需要自然资源	×	×		×	
产生污染物	×	×		×	

通过上面数据的对比，木塑产品明显更有利于我们的环境，更有利于我们的健康，更具有性价比。

木塑爱瑞德，最好的选择。

×



>>> 优越的产品性能

- 天然木纹质感，安装便捷，可满足不同客户需求
- 可钉、可刨、可锯、可钻，可塑性强
- 免喷漆，不含胶水，零甲醛，无需维修与养护，节省后期维修和保养费用
- 防水、防潮，不龟裂，不鼓胀，不变形
- 防虫、防白蚁，耐用、寿命长
- 高环保性、无污染、无公害、可循环利用



>>> 极具竞争力的价格

- 使用国内最先进的机器，提高产量，降低成本。
- 与著名高校、专业研究院所合作提供强大的技术支持，保证产品质量的同时降低成本。
- 临近中国最大的竹木制造基地，拥有特殊的原材料采购渠道。
- 高科技环保企业，获得包括税率减免在内的多项政府支付。




>>> 企业资质



>>> 空心地板


AW DEK 001



AW DEK 002



AW DEK 003




AW DEK 004




AW DEK 005



AW DEK 006



AW DEK 007




AW DEK 008



AW DEK 009



AW DEK 010




AW DEK 011



AW DEK 012



AW DEK 013



AW DEK 014



AW DEK 015



AW DEK 016




AW DEK 017




AW DEK 018





AW DEK 019




AW DEK 020



AW DEK 021



AW DEK 022



AW DEK 023



AW DEK 024



>>> 实心地板

AW DEK 025



AW DEK 026



AW DEK 027



AW DEK 028



AW DEK 029




AW DEK 030




AW DEK 031



AW DEK 032



AW DEK 033



AW DEK 034



AW DEK 035



AW DEK 036



>>> 配件

AW KK 01 燕尾卡扣



AW KK 02 T型卡扣



AW KK 03 不锈钢卡扣



AW KK 04 不锈钢卡扣



AW NC 01 内衬垫块



AW JM 01 不锈钢角码



AW DBFT 01 地板封头



AW SJPZG 01 塑料膨胀套管




AW ZGLS 01 自攻螺丝




AW DBFT 02 地板封边




AW JOR 01 龙骨



AW JOR 02 龙骨



>>> 木塑地板安装



>>> 墙板

AW WP 001



AW WP 002



AW WP 003



AW WP 004



AW WP 005






>>> 墙板

AW WP 001



单面墙板 145x20



AW JOR 002



龙骨 40x25



AW SJPZG 8X80




塑料膨胀套管 8x80


AW ZGLS3X30



自攻螺丝



>>> 栅栏板系列





>>> 护栏

AW RAL 001




AW RAL 003




AW RAL 005




AW RAL 002



AW RAL 004




AW RAL 006



>>> 护栏组件

AW RAL 005




AW-TIL 002



AW-RAL 015



AW ZW 001



AW ZM 001



AW NC 01




AW-RAL 001



AW DZ 001




AW LJJ 001






>>> 花架




>>> 花架型材





>>> 花架



花架常见尺寸表

项目	尺寸 (米)							
花架常用高度	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2		
花架常用宽度	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2		
花架常用单跨长度			2.6	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0

注：白色为常规尺寸，灰色为定制尺寸，花架需量定做

>>> 花架型材

AW-RAL 008




AW DZ 001



AW JM 001



AW-RAL 016




AW ZW 001



AW ZM 001




刀梁封头样式





>>> 四角凉亭



立柱



刀梁




瓦片



方管



>>> 六角凉亭



立柱




刀梁



瓦片



方管



>>> DIR小地板系列



>>> 垃圾箱、公园椅、花箱系列




>>> 普通色卡




1号：枫叶红 2号：橡树棕 3号：活力黄 4号：浅咖啡 5号：淡青灰 6号：神秘黑 7号：巧克力

>>> 共挤色卡



>>> 表面处理方式



打磨

松木纹

水曲柳纹

拉丝

在线热压纹

>>> 工具



手枪钻

建议使用可控速手枪钻。诸如螺旋钻头 and 螺丝头之类的附件也是安装必备工具。



斜切锯

斜切锯用来将材料切成需要的尺寸和形状。选用有至多40个齿的，直径为45-52CM的刀片会更有利于切锯。

>>> 安装前须知

颜色和表面处理

由于原材料的差异，当你安装产品的时候可能会有细微的色差和表面纹路的差异。这种小差异是正常的并且会给你一种浑然天成的感觉。在地板安装后的4-5个月后，早于紫外线照射时，地板会有非常轻微的颜色变化，这种变化对于木质产品来说也是正常的。

安装区域

地板必须安装在稳固，平整的区域。混凝土，平板，铺砖或者具有类似性质的地面结构都是非常不错的选择。如果能在施工前计划一点微微的坡度（1厘米/2M），会有利于整个地板的排水。

地板下的空间必须保证两面畅通以便通风

为了降低霉斑的产生，足够的通风是十分必要的。请保持地板下面空间至少有两面是通畅的。在确保地板下空间有5厘米通风空间的前提下，才可以安装侧封板，否则地板会因湿度过大产生霉斑。

切勿将两块地板紧密连接

切勿将两块地板端头紧密连接或者用水粘合，这样会导致地板无法正常受热膨胀和连接。温度和湿度的变化会引起长度，宽度和厚度的变化。在安装地板的时候经常参照下列膨胀比率表格。

温度(°C)	板条长度					
	1.0M	2.2M	2.9M	3.2M	3.6M	5.8M
10°C	2.7	6.0	7.8	8.9	10.0	15.6
20°C	1.8	4.0	5.3	5.8	6.6	10.6
25°C	1.4	2.7	4.1	5.9	7.2	8.2
30°C	1.0	2.0	2.8	3.0	3.6	5.6
35°C	0.7	1.2	1.6	1.8	2.0	3.2



>>> 木塑的维护

所有的外部建筑材料都需要清洁，定期的清洗将会保持地板的美观。然而，爱瑞德地板几乎不需要维护。我们建议您每年春季或者夏季，用肥皂水清洗一次地板就足够了，如果条件允许的话，用硬毛刷顺着地板表面细槽的方向清理。

我们建议您用刀片来清理两块板子之间的缝隙，这样可以很好的保持板子的干燥和通风。

有关维修保养的详情如下：

解决方案	
刮痕	微小的刮痕对于地板的美观没有多大的影响。如果您想要去除这些刮痕的话，可以使用小钢丝刷或者砂纸。
灰尘和残渣	先用软毛刷清理区域喷水，用来去除表面的残渣。然后再用肥皂水和软毛刷去除灰尘和残渣。
积雪 冰霜	使用塑料小铲子去除地板上的雪，再用钙，氯化物和岩盐使冰雪从地板的表面融化。
油污/油脂 /食物残渣	尽早地去除食物残渣，地板的表面必须在7天之内被清理干净。用软毛，热肥皂水和软毛刷去除食物残渣。
发霉	如果诸如花粉，污垢之类的残渣一直在地板上的话，那么，很容易产生霉菌。因此我们建议您使用软毛，热肥皂水和软毛刷去除食物残渣和霉菌。

注意事项：

- 不要在室内或者没有紫外线，无风的地方使用爱瑞德地板产品，通风和少量的雨水可以使用地板保持清洁和利于维护。
- 不要使用熔融物质。
- 不要污染，油漆或者粉刷我们的地板。



>>> 共挤产品

爱瑞德共挤地板，不仅提高产品的耐老化能力，更能够降低木塑产品的吸水性，延长使用寿命。更能有效抵抗霉菌，加强褪色保护。



>>> 在线热压深花纹



>>> 我们的服务

我公司将热忱为您提供优质的售前服务、售中服务、售后服务。

- 1) 售前服务：我们将帮助您了解产品、熟悉产品，为您提供最新的产品和 market 信息。我们还将为您提供免费的样品，建议您在市场上销售的款式和尺寸。
- 2) 售中服务：我们可以根据您的要求为您定制，还将帮助您和您的客户了解我们的产品。低起订量，交货快捷，免费的专业设计。
- 3) 售后服务：我们根据您的产品使用实际情况，将为您提供最佳的售后解决方案，为您提供安装指导和维护指导。我们将为您提供7*24小时服务，帮助您解决任何问题。

我们不仅是客户关系，也将会成为朋友关系。我们希望成为您信任的、可靠的、永远的、愉快的供应商和战略合作伙伴。